



TENSIÓMETRO BOSO ROID I / II



Referencia	Modelo	Conexiones fijas	Diámetro	EAN
503002	Roid I	1	48 mm	8428166530025
503003	Roid II	2	48 mm	8428166530032

Descripción:

- ▲ Esfigmomanómetro anerode de primera calidad fabricado en Alemania.
- ▲ Escala \varnothing 48 mm.
- ▲ Sistema de doble tubo.

Indicaciones:

- ▲ Esfigmomanómetro anerode de primera calidad fabricado en Alemania.
- ▲ El manómetro es seguro contra la presión excesiva, y esta equipado con un mecanismo no corrosivo, que absorbe los golpes incluso por la caída del instrumento.
- ▲ Medición no invasiva de la tensión arterial sistólica y diastólica en seres humanos.
- ▲ El dispositivo puede utilizarse en cualquier perímetro de brazo teniendo en cuenta la talla indicada en el brazalete.

Características técnicas:

- ▲ Alcance de la medida: 0 – 300 mmHg
- ▲ Precisión en la indicación de la tensión: \pm 3 mmHg.



Accesorios incluidos:

- ▲ Manual de instrucciones.
- ▲ Estuche.
- ▲ Pera de inflado de forma ergonómica y sin látex.
- ▲ Brazaletes estándar adultos: 22 - 32 cm.

Accesorios opcionales:

- ▲ Brazaletes disponibles:
 - Adulto estándar: 22-32 cm
 - Adulto obeso: 33 - 41 cm
 - Niños: 14 - 21 cm
 - Bebés: 8 - 13 cm
 - Recién nacido: menos de 8 cm

Conservación:

- ▲ Condiciones de almacenamiento:
 - Temperatura entre -30°C y +70°C
 - Humedad relativa del aire 15 – 85 %
- ▲ Condiciones de funcionamiento:
 - Temperatura entre +10°C y +40°C
 - Humedad relativa del aire 15 – 85 %

Precauciones:

- ▲ Este producto **contiene látex** en la cámara.



Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase Im**. Cumple los requisitos esenciales establecidos en el Anexo V y Anexo VII del Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre, transposición de la Directiva Europea 93/42/CEE de 14 de junio de 1993, por la que se regulan los Productos Sanitarios.

CE 0124