



## TENSIÓMETRO BOSO MEDICUS CONTROL



Referencia	Código Nacional	EAN
503093	337295.4	8470003372954

### Indicaciones:

- ▲ Instrumento para la medición de la presión arterial en la parte superior del brazo, totalmente automático.
- ▲ La presión arterial proporciona información importante sobre su salud. Por lo tanto, medirla regularmente es una de las maneras más simples y efectivas de cuidar su salud.
- ▲ Permite la evaluación de la presión arterial.

### Características:

- ▲ Indicador de latido irregular del corazón, detecta variaciones inusuales del pulso.
- ▲ Pantalla grande que muestra 3 valores.
- ▲ Memoria de 30 mediciones.
- ▲ Brazaletes para la circunferencia del brazo: 22-42 cm.
- ▲ Incluye pilas y estuche.



### Datos técnicos:

- ▲ **Principio de medición:** Oscilométrico
- ▲ **Intervalo de medición:** 40 a 240 mmHg  
40 a 200 pulsaciones/minuto
- ▲ **Presión del brazalete:** 0 a 320 mmHg
- ▲ **Pantalla:** LCD
- ▲ **Tensión de alimentación:** 6V CC (4 pilas x 1,5 MI IEC LR6).
- ▲ **Duración habitual de la batería:** 1.000 ciclos de medición (dependiendo del nivel de inflado y la frecuencia de uso).
- ▲ **Indicador de estado de las pilas:** Indicador en la pantalla LCD.
- ▲ **Peso:** 300 g sin las pilas
- ▲ **Dimensiones (an x al x pr):** 150 mm x 65 mm x 115 mm
- ▲ **Protección contra objetos sólidos:** IP20. La clasificación IP es el grado de protección proporcionado por los recintos de acuerdo con IEC 60529. Este dispositivo está protegido contra objetos extraños sólidos de 12 mm de diámetro y mayores como los dedos. Este dispositivo no está protegido contra el agua.
- ▲ **Ensayo clínico (DIN 58130):** la precisión de medición corresponde a los requisitos de la norma EN 1060 Parte 3.
- ▲ **Desviación máxima de medición del brazalete:**  $\pm 3$  mmHg
- ▲ **Desviación máxima de la medición del pulso:**  $\pm 5\%$

### Conservación:

- ▲ **Condiciones de funcionamiento:** Temperatura ambiente: +10°C a +40°C  
Humedad relativa del aire 15 – 85 %
- ▲ **Condiciones de almacenamiento:** Temperatura ambiente entre -05°C y +50°C  
Humedad relativa del aire 10 – 85 %

### Alergia al látex:

- ▲ No contiene látex.

### Normativa:

- ▲ Producto Sanitario con marcado CE, Clase IIa.
- ▲ Norma aplicable: IEC 80601-2-30: "Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los esfigmomanómetros automáticos no invasivos."