



TENSIÓMETRO BOSO MEDISTAR +



Referencia	Código Nacional	EAN
503083	337287.9	8470003372879

Indicaciones:

- ▲ Instrumento totalmente automático, para la medición de la presión arterial en la muñeca.
- ▲ La presión arterial proporciona información importante sobre su salud. Por lo tanto, medirla regularmente es una de las maneras más simples y efectivas de cuidar su salud.
- ▲ Puede utilizarse con pacientes de cualquier edad que tengan una circunferencia de muñeca comprendida entre 13,5 y 21,5 cm.

Características:

- ▲ Indicador de latido irregular del corazón, detecta variaciones inusuales del pulso.
- ▲ Pantalla grande que muestra 3 valores.
- ▲ Memoria de 90 mediciones.
- ▲ Brazaletes para circunferencia de la muñeca: 13,5 - 21,5 cm.
- ▲ Incluye pilas y estuche.



Datos técnicos:

- ▲ **Principio de medición:** oscilométrico
- ▲ **Intervalo de medición:** 20-280 mmHg
40 a 180 pulsaciones/minuto
- ▲ **Presión del brazalete:** 0 a 299 mmHg
- ▲ **Número de memorias:** 90 mediciones
- ▲ **Pantalla:** LCD
- ▲ **Tensión de alimentación:** 3V CC (2 pilas x 1,5 MI IEC LR03)
- ▲ **Duración habitual de la batería:** 250 ciclos de medición (dependiendo del nivel de inflado y la frecuencia de uso).
- ▲ **Indicador de estado de las pilas:** indicador en la pantalla LCD
- ▲ **Peso:** 100 g sin las pilas
- ▲ **Dimensiones (an x al x pr):** 65 mm x 70 mm x 70 mm
- ▲ **Protección contra objetos sólidos:** IP20. La clasificación IP es el grado de protección proporcionado por los recintos de acuerdo con IEC 60529. Este dispositivo está protegido contra objetos extraños sólidos de 12 mm de diámetro y mayores como los dedos. Este dispositivo no está protegido contra el agua.
- ▲ **Ensayo clínico (DIN 58130):** la precisión de medición corresponde a los requisitos de la norma EN 1060 Parte 3.
- ▲ **Desviación máxima de medición del brazalete:** ± 3 mmHg
- ▲ **Desviación máxima de la medición del pulso:** $\pm 5\%$

Conservación:

- ▲ Condiciones de funcionamiento: Temperatura ambiente: +10°C a +40°C
Humedad relativa del aire 15 – 85 %
- ▲ Condiciones de almacenamiento: Temperatura ambiente entre -20°C y +60°C
Humedad relativa del aire 10 – 95 %

Alergia al látex:

- ▲ No contiene látex.

Normativa:

- ▲ Producto Sanitario con marcado CE, Clase IIa.
- ▲ Norma aplicable: IEC 80601-2-30: "Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los esfigmomanómetros automáticos no invasivos."